



Titan 德国泰坦 PR33

最高等级品质工具.

截至目前PR33还是全世界最高等级的气动钢带拉紧器

可配合与手动咬扣器HHA使用

也可配合与气动单咬扣器SPZ和双咬扣器DPZ使用

PR 33可采用高品质和高拉力的钢带.

Titan PR33

技术参数

工作方式	只束紧
束紧力	800kg
气源	6bar
钢带	
普通	
带宽	19,25,32 mm
带厚	0.8 - 1.0 mm / 0.031 - 0.04"
气源消耗量	0.6 m ³ /min



Titan 德国泰坦 气源组件

气源组件对气动工具来说是非常重要的配件，帮助稳定运行

我们强烈建议客户采用该配件，提供稳定的过滤干燥的气源，同时带油气润滑气动马达

Titan 气源组件

技术参数

气源接头直径	9.52mm
过滤位置	垂直+/- 5度
气源	0.5-0.7bar
最大供气量	43cm ³
提供压力	1-16bar
流量	2,000 l/min



SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A.

08912 SANT QUIRZE DEL VALLES, Barcelona, Espana

Telefon: +34 93 721 40 00
Telefax: +34 93 721 44 40

E-Mail: export@sorsa.es
Internet: Website: www.sorsa.es



派楷包装设备(上海)有限公司

电话: 021-69775066

邮箱: info@paikpac.cn

网址: www.paikpac.cn