

## LEONARDO SP型号

### THE MOST GENIAL, FAST AND LIGHT **ROBOTIC PALLET WRAPPER**

最快速和轻型的自走式缠绕机

#### **GREAT THANKS TO:**

- ✓ 高质量生产标准
- ✓ 多功能性
- ✓ 高性能
- ✓ 操作简单

最优产品到来



**PAIKPAC**

## 技术描述

- 导向轮可以调节高度,带弹簧机械可适应托盘的长度和长度
- 最大包装高度2200mm,是自动侦测货物的高度
- 束紧力可调节
- 微处理器控制可处理6种包装程序的工作模式,可单独设置个人不同的包装参数（旋转速度，膜架速度，加强包装时间在货物底部和顶部以及中间区域，选择交叉的包装模式或者单程包装在膜架上升中。
- 膜架上升下降通过链条和电机，速度可调节
- 免维护的和密封的胶体电池
- 电池充电器集成在机器内
- 充电电源: 220V - 50hz单相电
- 前方的安全防撞保护圈当碰到人或者物体时，机器会自动停机，确保人和机械的安全
- 可视和听的报警信号在机器运行过程中
- 最小的包装尺寸: 700 mm 宽 x 700 mm 长 x 500 mm 高
- 缠绕膜外径最大 220 mm, 500 mm宽和内芯直径76 mm

## 技术参数

束紧力	机械式刹车
最大包装高度	2200 mm 标准 2700 mm 可选项
导向轮	导向轮高度可调节和弹簧柔性系统
旋转速度	可调节，依据欧洲标准托盘，设置最大旋转速度，每旋转一次是7秒钟
产能	200托盘-欧洲标准托盘尺寸和1700mm高度，采用标准的参数情况下
工作尺寸要求 (托盘的四边)	1200 mm
电源	220V - 单相



**ITALDIBIPACK**

Via Europa, 35 - 20010 Pogliano Milanese - Milano (Italy)  
tel. +39 02 9396461 - fax: +39 02 93549494

**PAIKPAC**

派楷包装设备（上海）有限公司

电话: 021-69775066

邮箱: info@paikpac.cn

网址: www.paikpac.cn