

VENERE LINE



新系列数字桌面真空包装机。专门为食品领域开发和应
用，他们圆弧室与可快插和快拆卸式密封条。它们很容易
清洗。简单的电子和密封与18种不同级别的每一种类型
的袋。



The new series of digital
table top vacuum packaging
machines. Developed for the
Horeca sector, they have
pressed round chambers
with removable sealing bars.
They're really easy to be
cleaned.
Simple electronics and
sealing with 18 different
levels for every type of bag.



La nouvelle série de sousvi-
deuses digitales pour comptoir,
conçue pour le secteur de la
restauration collective, est
équipée de chambres de vide
entièrement obtenues par
estampage ainsi que barres de
soudure très stables.
Son nettoyage est très facilité
et immédiat, son électronique
se présente simplifiée au maxi-
mum et fortement intuitive.
Il est aussi possible de choisir
parmi 18 différents
niveaux de sou-
dure, selon les
caractéristi-
ques des sacs
utilisés.



La nueva gama de envasado-
ras de sobremesa con panel
de mandos digital. Ideadas
para el sector de la restaura-
ción, tienen cámaras de vacío
con ángulos redondeados y
barras de sellado extraíbles.
Estas características hacen a
caso que la limpieza interior
sea muy sencilla así como
sencilla es la electrónica.
Tienen 18 niveles programa-
bles de sellado, para cualquier
tipo de bolsa.



Die neue Serie von digitalen
Tischvakuumverpackungsma-
schinen. Sie wurden für den
Horeca-Sektor entwickelt und
haben gepresste
Vakuumkammern ohne Ecken
und ausziehbare
Schweißleisten. Die Reinigung ist
absolut praktisch. Die
Elektronik ist einfach und es gibt
18 Schweißungsstufen
für alle Beutelgröße.



V E N E R E L I N E



SYSTEM 30



SYSTEM 35



SYSTEM 40



SYSTEM 45


型号 model modèles modelo Modelle	机器尺寸 overall dimension dim. d'encombrement dimensiones Größe	腔体尺寸 size of the chamber dim. de la chambre dim. de la càmara Kammergröße	封口长度 sealing bar barre de soudure barra soldante Schweißleiste	真空泵 vacuum pump pompe du vide bomba de vacío Vakuumpumpe	电压 voltage voltage tensión Spannung
System 30	410x460x420 H	310x350x190 H	mm 300	Q= 8/9.6 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
System 35	460x500x420 H	360x400x190 H	mm 350	Q= 8/9.6 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
System 40	510x560x450 H	410x450x220 H	mm 400	Q= 20/24 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz
System 45	560x610x450 H	460x500x220 H	mm 450	Q= 20/24 m³h-OIL	230 V/50-60 Hz




Camera di vuoto stampata con angoli stondati / Printed vacuum chamber with round corners

标准功能只适用于腔体式封口机


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



数码面板
Digital panel



油泵自动清洗系统
Oil made auto cleaning system



防水控制面板
Waterproof control Panel



机身可90°打开
90° openable carter



密封棒可拆卸
Removable sealing bars



全不锈钢真空室，内部圆角




主要特点外置连接系统
Connection for the gastrovac system




聚乙烯填充方块
Polyethilene filling squares set

选配项功能只适用于腔体式封口机

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES




怠速气体排放装置
Arrangement for idle gas



用于液体包装的特殊双层真空室(系统40)




泵指定品牌Busch
Busch Pump



采用无线活塞密封
Sealing with cableless pistons




移动工作台
Charriot on wheels



产品越出切条
Exceeding cutting bar



盖钩
Lid Hook



斜面平台针对液体
Inclined plane for liquids



电压和特殊频率
Voltage and speciale frequency



用于修改真空/封口/注气时间参数-惰性气体的
连接/断开 used to modify vacuum/sealing/gas injection
time parameters -connection/disconnection of inert gas

开启惰性气体
功能 (LED开
启) Inert gas
function on (LED
on)

1. 设定真空百分比
2. 设定封口时间
3. 启动快速密封, 只需按一次按钮即可
4. 如果你按两次按钮, 启动VAC停止功
能 (提前停止 真空工作)

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING, if you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the
vacuum cycle) if you push the button twice



打开/关闭真空封口
机 switch on / switch off of
the vacuum packaging
machine

腔体内不间断的真空功
能与吸力
nonstop vacuum function done
with suction in gastro bowls

腔内达到真空级别
vacuum level reached in the
chamber

按下按钮3秒钟 (只有当
电铃关闭时), 真空泵
的清洗功能 开始
pushing the button for three
seconds (only when the bell is
closed) the cleaning function of
the vacuum pump begins

封口时间(秒)
sealing time (in seconds)

控制面板
CONTROL PANEL