

620 DSM

连续式封口机
针对灭菌袋



polystar® 620 DSM 与辊子输送机



620 DSM 与工作台



620 DSM 带电动台面式输送机

在涉及生命的地方: 始终如一的安全至关重要!

应用领域:

无菌膜密封专家!无论是透明平袋或带扣板袋:普遍适用的polystar®620DSM连续式无菌封口机620DSM信守承诺。

操作:

开机后需要短时间的预热,然后封口机才可以工作。操作非常简单,不需要培训时间。只是入料要从右手边密封。被密封的材料以每分钟6,7米的速度通过两个热钳口,在两个卷曲辊的压力下被立即密封。压力自动调整到材料的使用,这样不仅可以确保12毫米宽的接缝绝对安全,而且可以确保最佳的剥离效果。



优点:

- 数码恒温器
- 温度精度 +/- 2 %
- 封口速度6.7 m/min.
- 新技术:现在配备了步进电机!
- 封口宽度12 mm
- 不锈钢外壳和工作台
- 可以配备滚筒输送机或电动输送机
- 符合“GS”和“CE”标准



技术参数:

polystar®	620 DSM	Roller Conveyor	Electrical Conveyor
封口速度	6,7 m/min.	-	0-12 m/min
封口宽度	12 mm	-	-
封口温度	0° - 250°C	-	-
电流输入	1,4 A	-	0,3 A
能耗	0,3 kWh	-	0,08 kWh
机器尺寸	605 x 310 x 170 mm	1000 x 310 x 105 mm	1145 x 305 x 100 mm
机器重量	16,4 kg	6,3 kg	17,9 kg
电源电压	230V / 50 cps	-	230V / 50 cps.

所有的机器都提供了一个2.5米的连接电缆。所给的测量和重量是近似的。我们保留在不提前通知的情况下进行技术变更的权利!