

# 620 DSM

连续式封口机

用于消毒袋



polystar® 620 DSM 带辊道输送机



620 DSM 带台面



620 DSM 带电动台式输送机

## 适用范围:

无菌薄膜封口专家! polystar® 620DSM连续式无菌薄膜封口机保证无论是平口袋还是内折的袋都用。

## 操作:

开机后,需要一段短暂的预热时间,封口机才能准备好封口袋子。操作非常简单-无需培训时间。只需从右手边放入封口袋。待封口材料以每分钟6.7m的速度通过两个热钳口,并在两个压接辊的压力下立即封口。压力大小可根据所使用的材料自动调整,因此,不仅12mm宽的密封的安全性,而且还可以确保最佳的剥离效果。



## 优点:

- 数字恒温器
- 精确温度+/-2%
- 封口速度 6,7 m/min.
- 新技术: 现在配备步进电机!
- 12 mm 宽的热封宽度
- 不锈钢外壳和桌子
- 可配备辊道输送机或电动输送机
- 通过“GS”认证 并符合“CE”标准



## 技术:

polystar®	620 DSM	辊道输送机	电动输送机
封口速度	6,7 m/min.	-	0-12 m/min
压热封宽度	12 mm	-	-
封口温度	0° - 250°C	-	-
输入电流	1,4 A	-	0,3 A
功率	0,3 kWh	-	0,08 kWh
尺寸	605 x 310 x 170 mm	1000 x 310 x 105 mm	1145 x 305 x 100 mm
净重	16,4 kg	6,3 kg	17,9 kg
电源	230V / 50 cps	-	230V / 50 cps.

所有机器都配有一根3米长的连接电缆。给出的尺寸和重量是近似值。  
我们保留在不事先通知的情况下进行技术更改的权利。