



SHRINKFAST

Innovators In Heat Shrink Tools

998



UL认证(UL防护图未见)

通过UL认证的型号998,用户可以在托盘和奇形怪状的产品周围加热收缩膜,用于运输和储存。结合(2'、4'或6')模块扩展系统998,通用的解决方案在应用收缩薄膜在码头和建筑工地防冻处理和控制的目的是。

998型的特点和好处

Shrinkfast 998的优势

强大:

提供200,000+ BTUs的能力,998可以快速有效地收缩包装大型应用程序。一个标准的40" x 48" x 60"托盘可以收缩包装在不到2分钟!

轻盈:

它造型优美,重量只有2.2磅。使998完美平衡的用户舒适度。998的人体工程学特点和扇形燃烧室创造了一个均匀和稳定的热模式,一致的热收缩和最小的损害收缩膜。

安全:

998同时通过了UL®和CE认证,提供了许多安全特性,同时保持了坚固的工业应用所需的耐久性:

- “空瓶”触发器自动关闭丙烷的流动,熄灭火焰时释放。
- 快速收缩燃烧循环允许火焰在燃烧室外燃烧,并在操作过程中保持加热工具的冷却。
- UL®认可的调节阀总成包括一个“过剩流量装置”,当软管被切断或出现严重泄漏时,该装置可以停止丙烷的流动。
- UL®认可的25'软管总成可以承受高达300磅重量的压力,使它成为耐用的软管可用的热工具行业。

灵活:

集成扩展系统和新的X-Tender为大型设备或难以到达的区域提供无限的收缩包装可能性。快速断开系统可以方便地安装和组合任何2',4'或6'扩展在一起。不需要任何工具!

耐用:

美国制造,所有的收缩产品都有一个完整的一年的部件和劳动力的保修。Shrinkfast还在新罕布什尔州的新港提供全面的维修服务,并提供现场技术培训,帮助您回答关于Shrinkfast产品的任何问题。



关于技术培训计划的细节,请直接致电 Shrinkfast。

PAIKPAC

派楷包装设备(上海)有限公司

电话: 021-69775066

邮箱: info@paikpac.cn

网址: www.paikpac.cn

40多年来，热缩法一直是热缩工具的技术革新者和制造商。我们的专利技术提供的动力和灵活性，热收缩几乎任何工作的一小部分的成本昂贵的拉伸膜设备。在你的2'，4'或6'的扩展上附加新的2'直线X-Tender提供了多功能性，以完成最艰难的收缩包装工作迅速和安全。按钮快速断开系统，便于安装，不需要工具。

以下是客户利用全球领先的热力工具的多种方式中的几种：

栈板包装



图片由Shrinkfast提供。

游船码头



图片由Shrinkfast提供。

飞机保护



图片由Shrinkfast提供。

重型设备



图片由Shrinkfast提供。

Shrinkfast®集成扩展系统



新的X-Tender，左图，连接到我们的任何扩展(上图)-不需要工具!

结合2'，4'或6'的扩展和新的X-Tender(所有与快速按钮断开系统)优化您的998，以完成任何收缩包装工作迅速和安全。

可用于扩展的配件：

- “单手操作”手臂辅助夹
- 用于储存和运输的搬运箱

PAIKPAC

派楷包装设备（上海）有限公司
电话：021-69775066
邮箱：info@paikpac.cn
网址：www.paikpac.cn